

**Изисквания за монтаж – сплит системи Daikin**

Серия	Външно тяло сплит	Сечение медни тръби, mm	Минимална дължина на тръбен път, m	Максимална дължина на тръбен път, m	Захранващ кабел	Комуникационен кабел	Предпазител	Междусово разстояние външно тяло, mm	Дозареждане с фреон
FTXC/RXC	RXC20-35C/D	6/10	3,00	20	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 7,5m - 17g/m на всеки метър след 7,5m
	RXC50-60C/D	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	568	над 7,5m - 17g/m на всеки метър след 7,5m
	RXC71D	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	610	над 7,5m - 17g/m на всеки метър след 7,5m
FTXF/RXF	RXF20-42E	6/10	1,50	20	3*2.5	4*1,5	16A	470	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXF50-71D	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1,5	20A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
FTXP/RXP	RXP20-35M	6/10	1,50	15	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXP20-35N	6/10	1,50	20	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXP50M-50M	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXP71M/N	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
FTXM(FVXM)/RXM	RXM20R	6/10	1,50	20	3*1.5	4*1.5	10A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXM25R-35R	6/10	1,50	20	3*1.5	4*1.5	16A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXM42R	6/10	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXM50-50R	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXM71R	6/16	3,00	30	3*2.5	4*1.5	20A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
FTXA/RXA	RXA20A	6/10	1,50	20	3*2.5	4*1.5	10A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXA25-35A	6/10	1,50	20	3*2.5	4*1.5	16A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXA42-50A	6/12	1,50	30	3*2.5	4*1.5	16A	580	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
FTXJ/RXJ	RXJ20A	6/10	1,50	20	3*2.5	4*1.5	10A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXJ25-35A	6/10	1,50	20	3*2.5	4*1.5	16A	574	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
	RXJ42B-50B	6/12	3,00	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10m - 20g/m на всеки метър след 10m
FTXZ/RXZ	RXZ25-35-50N	6/10	1,50	10	3*2.5	4*1.5	16A	574	<b>Не се дозарежда.</b> Максимално количество хладилен агент – 1.34kg