

Изисквания за монтаж сплит системи DAIKIN

Серия	Външно тяло сплит	Сечение медни тръби, mm	Мин. тръбен път, m	Макс. тръбен път, m	Захранващ кабел	Комуникационен кабел	Предпазител	Междусово разстояние външно тяло, mm	Дозареждане с фреон
FTXC/RXC	RXC20-35C/D	6/10	3	20	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 7,5 м - 17g/m
	RXC50-60C/D	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	16A	568	над 7,5 м - 17g/m
	RXC71D	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	16A	610	над 7,5 м - 17g/m
FTXF/RXF	RXF20-42E	6/10	1.5	20	3*2.5	4*1.5	16A	470	над 10 м R=(обща дължина (м) на тръбопровода за течност -10м)*0,020
	RXF50-71D	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	20A	600	над 10м - 20g/m
FTXP/RXP	RXP20-35M	6/10	1.5	15	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 10м - 20g/m
	RXP20-35N	6/10	1.5	20	3*1.5	4*1.5	16A	470	над 10м - 20g/m
	RXP50M-50M	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10м - 20g/m
	RXP71M/N	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10м - 20g/m
FTXA/RXA	RXA20A	6/10	1.5	20	3*2.5	4*1.5	10A	574	над 10м - 20g/m
	RXA25-35A	6/10	1.5	20	3*2.5	4*1.5	13A	574	над 10м - 20g/m
	RXA42-50A	6/12	1.5	30	3*2.5	4*1.5	13A	580	над 10м - 20g/m
FTXJ/RXJ-	RXJ20A	6/10	1.5	20	3*2.5	4*1.5	10A	574	над 10м - 20g/m
	RXJ25-35A	6/10	1.5	20	3*2.5	4*1.5	13A	574	над 10м - 20g/m
	RXJ42B-50B	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	13A	600	над 10м - 20g/m
FTXZ/RXZ	RXZ25-35-50N	6/10	1.5	10	3*2.5	4*1.5	16A	574	НЕ СЕ ДОЗАРЕЖДА.Максимално количество хладилен агент - 1.34kg
FTXM(FVXM)/ RXM-A	RXM20A	6/10	1.5	20	3*1.5	4*1.5	10A	574	над 10м - 20g/m
	RXM25A-35A-42A	6/10	1.5	30	3*1.5	4*1.5	13A	574	над 10м - 20g/m
	RXM50A-60A	6/12	3	30	3*2.5	4*1.5	16A	600	над 10м - 20g/m
	RXM71A	6/16	3	30	3*2.5	4*1.5	20A	600	над 10м - 20g/m