

## Стенен климатик

Енергийна ефективност до:

**A+++**

emura ЧЕРНА

## Икона на съвременната климатична техника

- Вграден Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android
- Стилно изпълнение в сребристо, матово бяло и черно
- Енергоспестяване: изключително висок клас на сезонна енергийна ефективност - до A+++
- Максимален комфорт на отопление и охлаждане
- Изключително тих с нива на шум до 19 dB(A)
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
- Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим.



Вътрешно тяло ЧЕРНА ЕМУРА		FTXJ20AB	FTXJ25AB	FTXJ35AB	FTXJ42AB	FTXJ50AB
Цена без ДДС стенен климатик FTXJ-AB	лв.	1470	1545	1577,5	1857,5	1955
<b>Външен агрегат</b>		<b>RXJ20A</b>	<b>RXJ25A</b>	<b>RXJ35A</b>	<b>RXJ42A</b>	<b>RXJ50A</b>
Цена без ДДС външен агрегат RXJ-A	лв.	1652,5	1752,5	2257,5	2707,5	3050
Цена на система без ДДС	лв.	3122,5	3297,5	3835	4565	5005
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>	<b>3747</b>	<b>3957</b>	<b>4602</b>	<b>5478</b>	<b>6006</b>
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.	320	320	320	365	365
<b>Цена с монтаж с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>	<b>4067</b>	<b>4277</b>	<b>4922</b>	<b>5843</b>	<b>6371</b>
ВТУ / припл. площ / обем		8 / 20 м <sup>2</sup> / 53 м <sup>3</sup>	10 / 25 м <sup>2</sup> / 65 м <sup>3</sup>	14 / 35 м <sup>2</sup> / 90 м <sup>3</sup>	16 / 40 м <sup>2</sup> / 106 м <sup>3</sup>	18 / 45 м <sup>2</sup> / 120 м <sup>3</sup>
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс	кВт	1.30~2.30~2.80	1.3~2.50~3.20	1.40~3.40~4.00	1.70~4.20~5.00	1.70~5.00~5.30
Капацитет отопление - мин-ном-макс	кВт	1.30~2.50~4.30	1.3~2.80~4.70	1.40~4.00~5.20	1.70~5.40~6.00	1.70~5.80~6.50
Ен.разход охлаждане ном.	кВт	<b>0.43</b>	<b>0.56</b>	<b>0.78</b>	<b>1.05</b>	<b>1.36</b>
Ен.разход отопление ном.	кВт	<b>0.50</b>	<b>0.56</b>	<b>0.99</b>	<b>1.31</b>	<b>1.45</b>
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Проектен	2	2.50	3.40	4.20	5
	SEER	8.75	8.74	8.73	7.5	7.33
	Годишен разход	кВтч	80	100	136	196
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Проектен	2.4	2.45	2.50	3.80	4
	SCOP	5.15	5.15	5.15	4.60	4.60
Годишен разход	кВтч	652	666	680	1156	1218
Дебит вентилация	м <sup>3</sup> /h	156 / 264 / 396 / 534	156 / 264 / 396 / 534	174 / 288 / 468 / 654	216 / 408 / 534 / 654	216 / 408 / 534 / 654
Шумово налягане на вътрешно тяло	dB(A)	19 / 25 / 38	19 / 25 / 38	20 / 26 / 45	32 / 35 / 46	32 / 35 / 46
Размери на вътрешно тяло ВxШxД	мм	305 x 900 x 212 (12 кг.)				
Компресор		R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор				
Размери на външно тяло ВxШxД	мм	552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Тегло	кг	33			49	
Шумово налягане на външно тяло	dB(A)	46 / 47	46 / 47	49 / 49	48 / 48	48 / 48
Ел. захранване	V/Hz/A	220 V / 50 Hz / 10 A			220 V / 50 Hz / 13 A	220 V / 50 Hz / 13 A
макс.тръбен път/денивелация	m	20 м/15 м			30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 50°C				
	t°	отопление от - 20°C до + 24°C				

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.