

## Стенен климатик

Енергийна ефективност до:



stylish черен



## Иновативен комфорт с революционен дизайн и технология

- Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор,
- 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
- Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android,
- Сензор "Мрежово око" и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха в помещението.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на енергия,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin,
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден.



Вътрешно тяло			FTXA20BB	FTXA25BB	FTXA35BB	FTXA42BB*	FTXA50BB
Цена без ДДС стенен климатик FTXA-BB	лв.		1280	1345	1370	1612,5	1702,5
<b>Външен агрегат</b>			<b>RXA20A9</b>	<b>RXA25A9</b>	<b>RXA35A9</b>	<b>RXA42B9*</b>	<b>RXA50B9</b>
Цена без ДДС външен агрегат RXA	лв.		1575	1665	2150	2525	2902,5
Цена на система без ДДС	лв.		2855	3010	3520	4137,5	4605
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>		<b>3426</b>	<b>3612</b>	<b>4224</b>	<b>4965</b>	<b>5526</b>
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.		320	320	320	365	365
<b>Цена с монтаж с вкл. ДДС</b>	<b>лв.</b>		<b>3746</b>	<b>3932</b>	<b>4544</b>	<b>5330</b>	<b>5891</b>
BTU / прикл. площ / обем			8 / 20 м <sup>2</sup> / 53 м <sup>3</sup>	10 / 25 м <sup>2</sup> / 65 м <sup>3</sup>	14 / 35 м <sup>2</sup> / 90 м <sup>3</sup>	16 / 40 м <sup>2</sup> / 106 м <sup>3</sup>	18 / 45 м <sup>2</sup> / 120 м <sup>3</sup>
Капацитет охлаждане - мин~ном~макс	кВт		1.3 ~2.00~2.60	1.3 ~2.50~3.20	1.4 ~3.4~4.00	1.70~4.20~5.00	1.70~5.00~5.30
Капацитет отопление - мин~ном~макс	кВт		1.3 ~2,50~3.50	1.3 ~2,80~4.70	1.4 ~4.00~5.20	1.70~5.40~6.00	1.70~5.80~6.50
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
	Проектен капацитет	кВт	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
	SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
Годишен разход		кВтч	80	101	137	196	239
	Енергиен етикет		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Проектен капацитет	кВт	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	SCOP		5.15	5.15	5.15	4.6	4.6
Годишен разход		кВтч	653	666	680	1150	1217
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт		1.36	1.52	2.17	2.93	3.15
Енериен разход при (-10°C)	кВт		0.38	0.43	0.75	1.0	1.10
Дебит вентилация	м <sup>3</sup> /h		276/492/714	276/516/744	276/516/774	276/588/840	312/624/864
Шумово налягане	dB(A)		19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Размери вътрешно тяло ВxШxД	мм		295 x 798 x 189				
Компресор			R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор				
Размери външно тяло ВxШxД	мм		550 x 840 x 350		734 x 850 x 373		
Тегло	кг		32		50		
Шумово налягане	dB(A)		46/47	46/47	49/49	48/48	48/48
Ел. захранване	V/Hz/A		монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A	
макс.тръбен път/денивелация	m		20 м/15 м			30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ	mm		Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение	t°		охлаждане от - 10°C до + 46°C				
	t°		отопление от - 15°C до + 18°C				

\*Необходим аксесоар за комбинациите FTXA42B/A- ASYCPiR -65 лв

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.