

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,
за да осигури висока ефективност
и отличен комфорт

Функции:




Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:




- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система.

BLUEvolution



Sensira FTXC



Ефективност			FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E
Цена на система с вкл. ДДС			лв	1245	1314	1407	2262	2622	3504
Цена на монтаж с включен ДДС			лв	320	320	320	365	365	420
Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв	1565	1634	1727	2627	2987	3924
Капацитет на охлаждане Min./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Min./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A++					A
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		106	131	175	276	339	460
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+					A
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		595	701	733	1.234	1.353	2.332
Вътрешно тяло			FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273	
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	
Външно тяло			RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Тегло	Тяло		kg	24		26	39		45
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	45		46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс. °CDB	-10~-46			-10~-46		
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс. °CDB	-15~18					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Тръбни съединения	Дължина	ВнТ-ВтТ	Макс. m	20					
	на тръбите	Система	Без заряд m	8					
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс. m	15				20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/16					



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.