

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXF



Проектиран за стойност и ефективност

Функции:



Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:




- Изчистен дизайн: Белият корпус на Sensira го прави подходящ за инсталация във всяка стая за ефективно охлаждане и отопление.
- Съотношение качество – цена: Sensira предлага отлично качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

BLUEEVOLUTION



Sensira FTXF



Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други	FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Ефективност												
Цена на система с вкл. ДДС	лв					1662	1812	1953	2346	2907	3591	4659
Цена на монтаж с включен ДДС	лв					320	320	320	320	365	365	420
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв					1982	2132	2273	2666	3272	3956	5079
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW					1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW					1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност		Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
		Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас								A++			A
	Капацитет	Pdesign	kW			2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER						6,50			6,5	6,15	5,15
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a				108	135	188	226	269	342	483
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас								A+			A
	Капацитет	Pdesign	kW			2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
	SCOP/A						4,20		4,30	4,10	4,06	3,81
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a				733	801	867	1075	1297	1654	2.275
Вътрешно тяло	FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F				
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm										
Качество на въздуха												
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA									
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA									
Външно тяло	RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9				
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm										
Тегло	Тяло	kg										
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA									
	Отопление	Ном./Високо	dBA									
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB									
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB									
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}										
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	m									
	Разлика в нивата	Макс.	m									
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A										

*WiFi интерфейс за FTXF-F клас 20-50 - интегриран в тялото; за клас 60-71 - външен монтаж



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.