

СТЕНЕН КЛИМАТИК Stylish



Елегантен дизайн и Smart технологии

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 3 елегантни цвята: бял, сребърен и черен
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Технология Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Работи в сплит и мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEvolution



Stylish FTXA



Ефективност		FTXA + RXA	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8
Цена на монтаж с включен ДДС		лв	320	320	320	365	365
Бял Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв	3477	3669	4311	5061	5631
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв	3797	3989	4631	5426	5996
Сив Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв	3600	3789	4425	5229	5754
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв	3920	4109	4745	5594	6119
Черен Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв	3528	3720	4353	5112	5691
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв	3848	4040	4673	5477	6056
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс. kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++		A++	
	Капацитет	Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	80	100	136	196	239
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++		A++	
	Капацитет	Pdesign kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15		4,60	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
Вътрешно тяло		FTXA	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	295x798x189				
Качество на въздуха			Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло		RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x840x350				734x954x401
Тегло	Тяло	kg	32				49
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.	dBA	46				48
	Отопление Ном.	dBA	47				48
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс. °CDB	-10~46				
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс. °CDB	-15~24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТТ Макс.	m	20				30
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс.	m	15				20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/10		1~/13		



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.