

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**

Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.

- › Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло
- › Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%
- › Три-зоновият интелигентен сензор за присъствие насочва въздушния поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения
- › 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята



BLUEVOLUTION



Енергийна ефективност

A+++



Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.



Ефективност			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Цена на система с вкл. ДДС			лв	6231	6858	7290
Цена на монтаж с включен ДДС			лв	320	320	365
Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв	6551	7178	7655
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.			kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			9,54	9,00	8,60
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	92	136	203	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++	
	Капацитет	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	831	1.100	1.427	
Технически данни - Вътрешно тяло			FTXZ	25N	35N	50N
Размери	В x Ш x Д		mm	295x798x372		
Тегло			kg	15		
Въздушен филтър	Тип			Самочистиращ се филтър		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Технически данни - Външно тяло			RXZ	25N	35N	50N
Размери	В x Ш x Д		mm	693x795x300		
Тегло			kg	50		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46	48	49
	Отопление	Високо	dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~43		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-20~24		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO,Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ Макс.	m	10		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ Макс.	m	8		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	16		



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.