

СТЕНЕН КЛИМАТИК
Comfora



Дискретното стенно тяло осигурява
висока ефективност и комфорт

Функции:



Отопление




Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEEVOLUTiON



Comfora FTXP



FTXP + RXP				20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9		
Цена на система с вкл. ДДС				лв / EUR	2031 / 1038.43	2160 / 1104.39	2385 / 1219.43	3750 / 1917.34	4041 / 2066.13	4830 / 2469.54	
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	420 / 214.74	480/ 245.42	
Цена с монтаж с вкл. ДДС				лв / EUR	2411 / 1232.72	2540 / 1298.68	2765 / 1413.72	4170 /2132.08	4461 / 2280.87	5310 / 2714.96	
BTU / прибрл. площ / обем					7 / 17 m² / 45 m³	9 / 20 m² / 55 m³	12 / 30 m² / 80 m³	18 / 40 m² / 105 m³	20 / 50 m² / 130 m³	24 / 60 m² / 160 m³	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/70/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27		
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31		
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас										
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10		
	SEER				7,20		7,10	6,82	6,20		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	97	121	170	240	308	401	
	Енергиен клас										
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20		
SCOP/A				4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01		
Годишен разход на електроенергия				kWh/a	663	728	845	1.463	1.638	2.166	
Вътрешно тяло				FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	286x770x225				295x990x263		
Качество на въздуха					Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
Външно тяло				RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	556x740x343				610x923x367	734x954x401	
Тегло	Тяло			kg	24				40	50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо		dBA	-/46				47/-	49/-	51/-
	Отопление	Ном./Високо		dBA	-/47				49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~48						
	Отопление	Външатемп.	Мин.~Макс.	°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	20				30		
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	12				20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16				1~20		

(1) Интегрирано за 20-25-35 клас. Добавено към вътрешното тяло за 50-60-71 клас. (2) Само за 20, 25, 35 клас. FTXP-N9 е съвместимо с тела 2/3/4/5MXXM-A9



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.