

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXF



Проектиран за стойност и ефективност

Функции:




Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:



- Изчистен дизайн: Белият корпус на Sensira го прави подходящ за инсталация във всяка стая за ефективно охлаждане и отопление.
- Съотношение качество – цена: Sensira предлага отлично качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

BLUEEVOLUTION



Sensira FTXF



Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други							
											
Ефективност	FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9			
Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR	1716 / 877.38	1866 / 954.07	2007 / 1026.16	2409 / 1231.70	2988 / 1527.74	3699 / 1891.27	4767 / 2437.33			
Цена на монтаж с включен ДДС	лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	420 / 214.74	480 / 245.42			
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR	2096 / 1071.67	2246 / 1148.36	2387 / 1220.45	2789 / 1425.99	3408 / 1742.48	4119 / 2106.01	5247 / 2682.75			
BTU/прибл.площ/обем		7 / 17 m²/ 45 m³	9 / 20 m²/ 55 m³	12 / 30 m²/ 80m³	14 / 35 m²/ 95m³	18 / 40 m²/105 m³	20 / 50 m²/130 m³	24 / 60 m²/160 m³			
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3		
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0		
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-		
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-		
	Енергиен клас			A++					A		
Сезонна ефективност при охлаждане	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			6,50					6,5	6,15	5,15
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	108	135	188	226	269	342	483		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+					A		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20	
	SCOP/A			4,20					4,30	4,10	3,81
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	733	801	867	1,075	1,297	1,654	2,275		
Вътрешно тяло		FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263			
Качество на въздуха				Въздушен филтър							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
Външно тяло		RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	556x740x343			610x923x367		734x870x373		
Тегло	Тяло		kg	24			28		40		50
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46		-48		48/-		49/-	52/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-47		-48		49/-			52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB -10 ~48							
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB -15~18							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	m 20				30			
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	m 12				20			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~/16				1~/20			

*Wi-Fi интерфейс за FTXF-F клас 20-50 - интегриран в тялото; за клас 60-71 - външен монтаж



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.