

ПОДОВО-СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera F



Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление

Функции:



Отопление




Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Впечатляващ съвременен дизайн
- С три уникални функции за отопление: ускорено загряване, затопляне на пода, допълнително отопление
- Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
- Може да се комбинира с цялата гама мулти сплит външни тела

BLUEEVOLUTiON



Perfera F FVXM



Ефективност	Режим на работа				Пречистване на въздуха	Контрол и планиране		Други
								
Ефективност	FVXM + RXM				25B + 25A9	35B + 35A9	50B + 50A8	
Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR				3474 / 1776.23	3711 / 1897.40	5451 / 2787.05	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв / EUR				380 / 194.29	380 / 194.29	420/ 214.74	
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR				3854 /1970.52	4091/2091.69	5871/3001.79	
BTU / прибрл. площ / обем					10/ 25 m² / 65 m³	14/ 35 m² / 90 m³	18/ 45 m² / 120 m³	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW			1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW			1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW		0,54	0,85	1,31	
	Отопление	Ном.	kW		0,75	1,15	1,52	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++	A++		
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00	
	SEER				8,55	8,11	7,20	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			98	147	243	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++		A+	
	Капацитет	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10	
	SCOP/A				4,65	4,63	4,30	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			693	847	1,346	
Вътрешно тяло					FVXM	25B	35B	50B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		600x750x238			
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46	
Външно тяло					RXM	25A9	35A9	50A8
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		610x923x367			
Тегло	Тяло			kg	36			40
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46	47	48	
	Отопление	Ном.	dBA		47	49		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-20~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}			R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/0,1,15/0,780
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВтТ	Макс.	m	20			30
	Система	Без заряд	m		10			
	Разлика в нивата	ВтТ-ВНТ	Макс.	m	15			20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A			1~/13			1~/16



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.