

СТЕНЕН КЛИМАТИК Stylish



Елегантен дизайн и Smart технологии

Функции:



Отопление




Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 3 елегантни цвята: бял, сребърен и черен
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Технология Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Работи в сплит и мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEEVOLUTiON



Stylish FTXA



Ефективност		Режим на работа		Пречистване на въздуха		Въздушен поток		Контрол и планиране		Други					
															
ЕФЕКТИВНОСТ		FTXA + RXA		20CW/S/B + 20A8		25CW/S/B + 25A8		35CW/S/B + 35A8		42CW/S/B + 42B8		50CW/S/B + 50B8			
Цена на монтаж с включен ДДС		лв / EUR		380 / 194.29		380 / 194.29		380 / 194.29		380/194.29		420 / 214.74			
Бял Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR		3549 / 1814.57		3741 / 1912.74		4380 / 2239.46		5160 / 2638.27		5733 / 2931.24			
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR		3929 / 2008.86		4121 / 2107.03		4760 / 2433.75		5540 / 2832.56		6153 / 3145.98			
Сив Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR		3672 / 1877.46		3861 / 1974.10		4494 / 2297.75		5328 / 2724.16		5856 / 2994.13			
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR		4052 / 2071.75		4241 / 2168.39		4874/2492.04		5708 / 2918.45		6276 / 3208.87			
Черен Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	лв / EUR		3600 / 1840.65		3795 / 1940.35		4425 / 2262.47		5211 / 2664.34		5793 / 2961.91			
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв / EUR		3980/ 2034.94		4175 / 2134.64		4805 / 2456.75		5591/ 2858.63.		6213 / 3176.65			
BTU / прибр. площ / обем				8/20 m²/53 m³		10/25 m²/65 m³		14/35 m²/90 m³		16/40 m²/106 m³		18/45 m²/120 m³			
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW		1,3/2,0/2,6		1,3/2,5/3,2		1,4/3,4/4,0		1,7/4,2/5,0			
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW		1,3/2,5/3,5		1,3/2,8/4,7		1,4/4,0/5,2		1,7/5,4/6,0			
Входяща мощност				Охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW		0,27/0,43/0,63		0,27/0,56/0,78			
				Отопление		Мин./Ном./Макс.		kW		0,25/0,50/0,91		0,25/0,56/1,22			
										0,26/0,99/1,67		-/1,31/-			
										-/1,31/-		-/1,45/-			
Сезонна ефективност при охлаждане				Енергиен клас				A+++				A++			
				Капацитет		Pdesign		kW		2,00		2,50			
				SEER						3,40		4,20			
				Годишен разход на електроенергия		kWh/a		80		100		136			
										196		239			
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)				Енергиен клас				A+++				A++			
				Капацитет		Pdesign		kW		2,40		2,45			
				SCOP/A						5,15					
				Годишен разход на електроенергия		kWh/a		652		666		680			
										1.156		1.218			
ВЪТРЕШНО ТЯЛО				FTXA		20CW/CS/CB		25CW/CS/CB		35CW/CS/CB		42CW/CS/CB		50CW/CS/CB	
Размери		Тяло		В x Ш x Д		mm		295x798x189							
Качество на въздуха				Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър											
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45	
		Отопление		Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA		19/25/32/39		19/25/33/40		19/25/33/41		21/29/37/45	
ВЪНШНО ТЯЛО				RXA		20A8		25A8		35A8		42B8		50B8	
Размери		Тяло		В x Ш x Д		mm		550x840x350							
Тегло		Тяло				kg		32							
Ниво на звуково налягане		Охлаждане Ном.				dBA		46		49		48		48	
		Отопление Ном.				dBA		47		49		48		48	
Работен диапазон		Охлаждане		Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB		-10~-46							
		Отопление		Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB		-15~-24							
Хладилен агент		Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO ₂ Eq		R-32/675/0,76/0,52									
Тръбни съединения		Дължина на тръбите		ВНТ-ВТТ Макс.		m		20							
		Разлика в нивата		ВТТ-ВНТ Макс.		m		15							
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~/10									
						1~/13									



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.