


Stylish FTXA



интегрирано

Ефективност				FTXA + RXA	20CS + 20A8	25CS + 25A8	35CS + 35A8	42CS + 42B8	50CS + 50B8	
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	420 / 214.74	
Сив Stylish	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR	3672 / 1877.46	3861 / 1974.10	4494 / 2297.75	5328 / 2724.16	5856 / 2994.13	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR	4052 / 2071.75	4241 / 2168.39	4874 / 2492.04	5748 / 2938.90	6276 / 3208.87	
BTU / прибр. площ / обем					8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.					kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.					kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	
Входяща мощност	Охлаждане			Мин./Ном./Макс.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	
	Отопление			Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++			A++		
	Капацитет			Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++			A++		
	Капацитет			Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	
	SCOP/A						5,15		4,60	
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло					FTXA	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189					
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане			Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление			Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло					RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	550x840x350					
Тегло		Тяло		kg	32					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане			Ном.	dBA	46		49		48
	Отопление			Ном.	dBA	47		49		48
Работен диапазон	Охлаждане			Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46				
	Отопление			Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24				
Хладилен агент		Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите		ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20			30	
	Разлика в нивата		ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20	
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10		1~/13		



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Stylish FTXA



Ефективност				FTXA + RXA	20CW + 20A8	25CW + 25A8	35CW + 35A8	42CW + 42B8	50CW+ 50B8
Цена на монтаж с включен ДДС				лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	420 / 214.74
Бял Stylish	Цена на система с вкл. ДДС			лв / EUR	3549/ 1814.57	3741 / 1912.74	4380 / 2239.46	5160 / 2638.27	5733 / 2931.24
	Цена с монтаж с вкл. ДДС			лв / EUR	3929 / 2008.86	4121 / 2107.03	4760 / 2433.75	5580 / 2853.01	6153 / 3145.98
BTU / прибр. площ / обем					8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Отопление Мин./Ном./Макс.			kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++			A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++			A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15		4,60		
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				FTXA	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	295x798x189				
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо		dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло				RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x840x350			734x954x401	
Тегло	Тяло			kg	32			49	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA	46		49	48	
	Отопление	Ном.		dBA	47		49	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10~46				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-15~24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20			30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10	1~/13			



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Stylish FTXA



Ефективност			FTXA + RXA	20CB + 20A8	25CB + 25A8	35CB + 35A8	42CB + 42B8	50CB + 50B8	
Цена на монтаж с включен ДДС			лв / EUR	380 / 194.29	380 / 194.29	380 / 194.29	420 / 214.74	420 / 214.74	
Черен Stylish	Цена на система с вкл. ДДС		лв / EUR	3600 / 1840.65	3795 / 1940.35	4425 / 2262.47	5211 / 2664.34	5793 / 2961.91	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв / EUR	3980 / 2034.94	4175 / 2134.64	4805 / 2456.76	5631 / 2879.08	6213 / 3176.65	
BTU / прибр. площ / обем				8/20 m²/53 m³	10/25 m²/65 m³	14/35 m²/90 m³	16/40 m²/106 m³	18/45 m²/120 m³	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15		4,60		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				FTXA	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189					
Качество на въздуха				Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Външно тяло				RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x840x350				734x954x401	
Тегло	Тяло		kg	32				49	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		49		48	
	Отопление	Ном.	dBA	47		49		48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20				30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15				20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/10	1~/13			



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.