

СТЕНЕН КЛИМАТИК  
Comfora



Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Енергиен етикет:



до A++



до A++

- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEEVOLUTION



## Comfora FTXP



Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други						
											
				(1)	(2)						
<b>FTXP + RXP</b>						<b>20N9 + 20N9</b>	<b>25N9 + 25N9</b>	<b>35N9 + 35N9</b>	<b>50N9 + 50N8</b>	<b>60N9 + 60N9</b>	<b>71N9 + 71N9</b>
Цена на система с вкл. ДДС	EUR/ лв	<b>1074 / 2100.56</b>	<b>1143 / 2235.51</b>	<b>1263 / 2470.21</b>	<b>1989 / 3890.15</b>	<b>2139 / 4183.52</b>	<b>2559 / 5004.97</b>				
Цена на монтаж с включен ДДС	EUR/ лв	195 / 381.39	195 / 381.39	195 / 381.39	215 / 420.50	215 / 420.50	245 / 479.18				
Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR/ лв	<b>1269 / 2481.95</b>	<b>1338 / 2616.90</b>	<b>1458 / 2851.60</b>	<b>2204 / 4310.65</b>	<b>2354 / 4604.02</b>	<b>2804 / 5484.15</b>				
BTU / пригл. площ / обем		7 / 17 m <sup>2</sup> / 45 m <sup>3</sup>	9 / 20 m <sup>2</sup> / 55 m <sup>3</sup>	12 / 30 m <sup>2</sup> / 80 m <sup>3</sup>	18 / 40 m <sup>2</sup> / 105 m <sup>3</sup>	20 / 50 m <sup>2</sup> / 130 m <sup>3</sup>	24 / 60 m <sup>2</sup> / 160 m <sup>3</sup>				
Капацитет на <b>охлаждане</b>	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3			
Капацитет на <b>отопление</b>	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0			
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27		
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31		
Сезонна ефективност при <b>охлаждане</b>	Енергиен клас					<b>A++</b>					
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10		
	SEER				7,20		7,10	6,82	6,20		
Сезонна ефективност при <b>отопление</b> (умерен климат)	Енергиен клас							<b>A+</b>			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20		
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,34	4,10	4,01		
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		663	728	845	1,463	1,638	2,166			
<b>Вътрешно тяло</b>	<b>FTXP</b>	<b>20N9</b>	<b>25N9</b>	<b>35N9</b>	<b>50N9</b>	<b>60N9</b>	<b>71N9</b>				
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263				
Качество на въздуха			Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър								
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46		
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45		
<b>Външно тяло</b>	<b>RXP</b>	<b>20N9</b>	<b>25N9</b>	<b>35N9</b>	<b>50N8</b>	<b>60N9</b>	<b>71N9</b>				
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	556x740x343				610x923x367		734x954x401		
Тегло	Тяло	kg	24		26	40	50				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-/46		-/48	47/-	49/-	51/-		
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-/47		-/48	49/-	52/-			
Работен диапазон	Охлаждане	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~48							
	Отопление	Външатемп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61		R-32/675/1,15/0,78			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	20			30				
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	12			20				
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/16				1~20				

(1) Интегрирано за 20-25-35 клас. Добавено към вътрешното тяло за 50-60-71 клас. (2) Само за 20, 25, 35 клас. FTXP-N9 е съвместимо с тела 2/3/4/5MXXM-A9



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.