

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Comfora Plus



Дискретното стенно тяло осигурява ефективност A+++

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Енергиен етикет:



- Благодарение на мощното външно тяло Comfora Plus притежава енергиен клас A+++ / A+++
- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Вграден Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEEVOLUTION



Comfora Plus FTXD



Ефективност				FTXD25A + RXD25A		FTXD35A + RXD35A	
Цена на система с вкл. ДДС		EUR/ лв		1260 / 2464.34		1404 / 2745.98	
Цена на монтаж с включен ДДС		EUR/ лв		195 / 381.39		195 / 381.39	
Цена с монтаж с вкл. ДДС		EUR/ лв		1455 / 2845.73		1599 / 3127.37	
BTU / прибрл. площ / обем				10/25 m ² /65 m ³		14/35 m ² /90 m ³	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,2	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,8/4,4	
Входяща мощност		Охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW	
		Отопление		Мин./Ном./Макс.		kW	
Сезонна ефективност при охлаждане		Енергиен клас				A+++	
		Капацитет		Pdesign		kW	
		SEER				8,50	
		Годишен разход на електроенергия		kWh/a		103	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)		Енергиен клас				A+++	
		Капацитет		Pdesign		kW	
		SCOP/A				5,10	
		Годишен разход на електроенергия		kWh/a		659	
Вътрешно тяло				FTXD25A		FTXD35A	
Размери		Тяло В x Ш x Д		mm		286x770x225	
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Безшуменрежим/Ниско/Средно/Високо		dBA	
		Отопление		Безшуменрежим/Ниско/Средно/Високо		dBA	
Външно тяло				RXD25A		RXD35A	
Размери		Тяло В x Ш x Д		mm		552x840x350	
Тегло		Тяло		kg		32	
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Ном./Макс.		dBA	
		Отопление		Ном./Макс.		dBA	
Работен диапазон		Охлаждане		Външатемп.		Мин.~Макс.	
		Отопление		Външатемп.		Мин.~Макс.	
Хладилен агент		Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO,Eq		R-32 / 675 / 0.76	
Тръбни съединения		Дължина на тръбите		ВНТ-ВНТ Макс.		m	
		Разлика в нивата		ВНТ-ВНТ Макс.		m	
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1/13	

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.