

СТЕНЕН КЛИМАТИК  
Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,  
за да осигури висока ефективност  
и отличен комфорт

Функции:



Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:



- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система.

BLUEEVOLUTION



## Sensira FTXC



Ефективност	FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	50E + 50E	60E + 60E	71E + 71E	
<b>Цена на система с вкл. ДДС</b>	EUR / лв	<b>690 / 1349.52</b>	<b>726 / 1419.93</b>	<b>780 / 1525.55</b>	<b>1242 / 2429.14</b>	<b>1440 / 2816.40</b>	<b>1911 / 3737.59</b>	
Цена на монтаж с включен ДДС	EUR / лв	195 / 381.39	195 / 381.39	195 / 381.39	215 / 420.50	215 / 420.50	245 / 479.18	
<b>Цена с монтаж с вкл. ДДС</b>	EUR / лв	<b>885 / 1730.91</b>	<b>921 / 1801.32</b>	<b>975 / 1906.93</b>	<b>1457 / 2849.64</b>	<b>1655 / 3236.90</b>	<b>2156 / 4216.77</b>	
BTU/прибл.площ/обем		7 / 17 м <sup>2</sup> / 45 м <sup>3</sup>	9 / 20 м <sup>2</sup> / 55 м <sup>3</sup>	12 / 30 м <sup>2</sup> / 80 м <sup>3</sup>	18 / 40 м <sup>2</sup> / 105 м <sup>3</sup>	20 / 50 м <sup>2</sup> / 130 м <sup>3</sup>	24 / 60 м <sup>2</sup> / 160 м <sup>3</sup>	
Капацитет на <b>охлаждане</b>	Min./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	
Капацитет на <b>отопление</b>	Min./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Min./Ном./Макс.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05
	Отопление	Min./Ном./Макс.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35
Сезонна ефективност при <b>охлаждане</b>	Енергиен клас				A++		A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40
Сезонна ефективност при <b>отопление</b> (умерен климат)	Енергиен клас				A+		A	
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		106	131	175	276	339	460
<b>Вътрешно тяло</b>	<b>FTXC</b>	<b>20E</b>	<b>25E</b>	<b>35E</b>	<b>50E</b>	<b>60E</b>	<b>71E</b>	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm			288x770x234		297x990x273	
Качество на въздуха		Филтър от титаниев апатит						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо налягане	dBA		21/26/33/40	22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	
<b>Външно тяло</b>	<b>RXC</b>	<b>20E</b>	<b>25E</b>	<b>35E</b>	<b>50E</b>	<b>60E</b>	<b>71E</b>	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm			550x658x273		615x845x300	
Тегло	Тяло	kg		24	26	39	45	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо	dBA		45	46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп.	Min.~Макс.	°CDB		-10~-46		-10~-46	
	Отопление Външна темп.	Min.~Макс.	°CDB		-15~18			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO,Eq		R-32/675/0,55/0,371	R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ	Макс.	m		20		30	
	Система Без заряд		m		8			
	Разлика в нивата	ВТ-ВТ	Макс.	m		15		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~/16				



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.