

СТЕНЕН КЛИМАТИК Stylish



Елегантен дизайн и Smart технологии

Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 3 елегантни цвята: бял, сребърен и черен
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Технология Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Работи в сплит и мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEEVOLUTION



Stylish FTXA



Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други			
интегрирано								
Ефективност	FTXA + RXA	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8		
Цена на монтаж с включен ДДС	EUR/ лв	195 / 381.39	195 / 381.39	195 / 381.39	215 / 420.50	215 / 420.50		
Бял Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	EUR/ лв	1884 / 3684.78	1983 / 3878.41	2322 / 4541.44	2739 / 5357.02	3039 / 5943.77	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR/ лв	2079 / 4066.17	2178 / 4259.80	2517 / 4922.83	2954 / 5777.52	3254 / 6364.27	
Сив Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	EUR/ лв	1947 / 3808	2046 / 4001.63	2382 / 4658.79	2826 / 5527.18	3105 / 6072.85	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR/ лв	2142 / 4189.39	2241 / 4383.02	2577 / 5040.18	3041 / 5947.68	3320 / 6493.36	
Черен Stylish	Цена на система с вкл. ДДС	EUR/ лв	1911 / 3737.59	2010 / 3931.22	2346 / 4588.38	2763 / 5403.96	3072 / 6008.31	
	Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR/ лв	2106 / 4118.98	2205 / 4312.61	2541 / 4969.77	2978 / 5824.46	3287 / 6428.81	
BTU / прибр. площ / обем		8/20 м ² /53 м ³	10/25 м ² /65 м ³	14/35 м ² /90 м ³	16/40 м ² /106 м ³	18/45 м ² /120 м ³		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++		A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++		A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239	
Вътрешно тяло	FTXA	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189				
Качество на въздуха	Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Външно тяло	RXA	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x840x350			734x954x401	
Тегло	Тяло		kg	32			49	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46			48	
	Отопление	Ном.	dBA	47			48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~-46				
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-15~-24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зарезждане	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ	Макс.	20			30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	15			20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~/10	1~/13			



Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.